GREE

Οικιακός Κλιματισμός 2021

Σειρά Amber

Η κορυφαία πρόταση της Gree για εξαιρετική απόδοση ακόμα και στις πιο αντίξοες συνθήκες, χάρη στη μοναδική τεχνολογία συμπιεστή 2-Stage, της ναυαρχίδας των συμπιεστών της Gree!

Διαθέσιμα σε

9K Btu/h · 12K Btu/h · 18K Btu/h · 24K Btu/h

Σημεία που ξεχωρίζουν

2 STAGE COMPRESSOR

Πατενταρισμένος συμπιεστής 2 σταδίων. Αξεπέραστη απόδοση. Κορυφαία εξοικονόμηση ενέργειας.

52°C · -30°C

Εξαιρετική λειτουργία στις πιο αντίξοες συνθήκες. Θέρμανση από τους -30° C & Ψύξη έως τους +52° C.

ADVANCED air FILTER

Συνδυασμός των πλέον εξελιγμένων φίλτρων αέρα της Gree. Ασφαλές & υγιεινό περιβάλλον στον χώρο σας. Αντιβακτηριδιακή προστασία και απομάκρυνση δυσάρεστων οσμών.

Λειτουργίες

- Υψηλή Απόδοση
- Εξοικονόμηση Ενέργειας
- -30°C Θέρμανση
- Ιονιστής Cold Plasma
- I Feel
- 3D Airflow
- Κίνηση Περσίδας Αρ-Δεξ 130°
- 7 Ταχύτητες Ανεμιστήρα
- Φίλτρα Αέρα
- WiFi
- Αθόρυβη Λειτουργία
- Αφύγρανση
- Blue Fin
- Λειτουργία Turbo
- Έξυπνη Απόψυξη
- Αυτοδιάγνωση
- Λειτουργία 8°C
- Τεχνολογία κατά της Μούχλας
- Εκκίνηση Χαμηλής Τάσης
- Λειτουργίες Ύπνου
- Αυτόματη Λειτουργία
- Χρονοδιακόπτης
- Ένδειξη LED
- Κλείδωμα

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο	Εσωτερική μονάδα	GRC-101QI/KAM2-N4		GRC-121QI/KAM2-N4		GRC-181QI/KAM2-N4		GRC-241QI/KAM2-N4	
	Εξωτερική μονάδα	GRCO-101QI/KAM2-N4		GRCO-121QI/KAM2-N4		GRCO-181QI/KAM2-N4		GRCO-241QI/KAM2-N4	
	Εναλλακτικός κωδικός	GWH09YD-S6DBA2A		GWH12YD-S6DBA2A		GWH18YE-S6DBA2B		GWH24YE-S6DBA2A	
Ονομαστική απόδοση	Btu/h (W)	9212 (2700)	11942 (3500)	12044 (3530)	14330 (4200)	18084 (5300)	21154 (6200)	24000 (7034)	24000 (7034)
Εύρος απόδοσης	Btu/h (W)	2388-17060 (700-5000)	2388-22178 (700-6500)	2900-17060 (850-5000)	3003-24566 (880-7200)	4094-24566 (1200-7200)	4094-31390 (1200-9200)	6800~30700 (2000~9000)	6824~32400 (2000~9500)
Κατανάλωση (min-nom-max)	W	75-550-1800	130-745-2400	75-840-1900	130-950-2600	350-1180-2500	350-1450-3200	450-1850-3700	380-1750-3800
SEER/SCOP (Μ/Θ/Ψ)		8,5	5,1/5,7/3,8	8,5	5,1/5,7/4,0	7,5	4,4/5,1/3,4	6,5	4,1/5,3/3,5
Ενεργειακή κλάση (Μ/Θ/Ψ)		A+++	A+++/A+++/A	A+++	A+++/A+++/A+	A++	A+/A+++/A	A++	A++/A+++/A
Εύρος λειτουργίας	°C	-18~54	-30~24	-18~54	-30~24	-18~52	-30~24	-18~52	-30~24
Ικανότητα αφύγρανσης	L/h	0,8		1,4		1,8		2	
Παροχή αέρα	m^3/h	800/720/570/620/560/500/450		800/730/680/630/580/530/430		1200/1150/1050/950/850/780/600		1200/1050/950/900/850/800/750	
Καλυπτόμενη επιφάνεια	m^2	12-18		16-24		23-34		32-50	
Στάθμη πίεσης θορύβου	εσωτερικό dB (A)	44/43/38/36/31/24/22		44/43/38/36/31/24/22		46/44/42/39/36/34/32		50/46/43/41/39/37/35	
	εξωτερικό dB (A)	53		54		56		58	
Στάθμη ηχητικής ισχύος	εσωτερικό dB (A)	58/53/48/46/41/34/32		58/53/48/46/41/34/32		60/54/52/49/46/44/42		64/60/57/55/53/51/49	
	εξωτερικό dB (A)	62		62		63		69	
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας	mm	996×301×225		996×301×225		1101×327×249		1101×327×249	
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας	mm	899×596×378		899×596×378		1003×790×427		1003×790×427	
Βάρος εσωτερικής μονάδας	kg	13		13,5		16,5		16,5	
Βάρος εξωτερικής μονάδας	kg	44,5		45,5		62,5		65	
Γραμμή υγρού-αερίου	inch	1/4"-3/8"		1/4"-3/8"		1/4"-5/8"		1/4"-5/8"	
Μέγιστη απόσταση έσω-έξω	m	15		20		40		50	
Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	10		10		20		30	
Ηλεκτρική παροχή	V-Φ-hz	220-1-50		220-1-50		220-1-50		220-1-50	
Ασφάλεια	Ampere	16		16		25		25	
Προηγμένα Φίλτρα Καθαρισμού Αέρα		• Φίλτρο Τριπλής Δράσης 3 σε 1 (Ιόντων Αργύρου, Κατεχίνης, Αντιβακτηριδιακό)				• Φίλτρο Ενεργού Άνθρακα		• Φωτοκαταλυτικό Φίλτρο	

GREE

Σειρά Fairy

Η κομψή επιλογή με το σύγχρονο design με τις χαρακτηριστικές καμπύλες, που συνδυάζει αυξημένες αποδόσεις και ακόμη μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας!

Διαθέσιμα σε

9K Btu/h · 12K Btu/h · 18K Btu/h · 24K Btu/h

Σημεία που ξεχωρίζουν

ADVANCED air FILTER
Συνδυασμός των πλέον εξελιγμένων φίλτρων αέρα της Gree. Ασφαλές & υγιεινό περιβάλλον στον χώρο σας. Αντιβακτηριδιακή προστασία και απομάκρυνση δυσάρεστων οσμών.

3D Air Flow
Δυνατότητα οριζόντιας & κάθετης κίνησης των περσίδων. Ομοιόμορφη κατανομή του αέρα στον χώρο. Μέγιστη άνεση.

7 FAN SPEEDS
Δυνατότητα επιλογής 7 ταχυτήτων ανεμιστήρα.

Λειτουργίες

Υψηλή Απόδοση · Εξοικονόμηση Ενέργειας · -20°C Θέρμανση · Ιονιστής Cold Plasma · I Feel · 3D Airflow · Κίνηση Περσίδας Αρ-Δεξ 130° · 7 ταχύτητες Ανεμιστήρα · Φίλτρα Αέρα · WiFi · Αθόρυβη Λειτουργία · Αφύγρανση

Blue Fin · Λειτουργία Turbo · Έξυπνη Απόψυξη · Αυτοδιάγνωση · Λειτουργία 8°C · Τεχνολογία κατά της Μούχλας · Εκκίνηση Χαμηλής Τάσης · Λειτουργίες Ύπνου · Αυτόματη Λειτουργία · Χρονοδιακόπτης · Ένδειξη LED · Κλείδωμα

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο	Εσωτερική μονάδα		GRC-101QI/KFR-N4		GRC-121QI/KFR-N4		GRC-181QI/KFR-N4		GRC-241QI/KFR-N4	
	Εξωτερική μονάδα		GRCO-101QI/KFR-N4		GRCO-121QI/KFR-N4		GRCO-181QI/KFR-N4		GRCO-241QI/KFR-N4	
	Εναλλακτικός κωδικός		GWH09ACC-K6DNA1A		GWH12ACC-K6DNA1D		GWH18ACD-K6DNA1D		GWH24ACE-K6DNA1A	
Ονομαστική απόδοση		Btu/h (W)	9212 (2700)	10236 (3000)	11942 (3500)	12522 (3670)	17742 (5200)	18084 (5300)	23884 (7000)	25249 (7400)
Εύρος απόδοσης		Btu/h (W)	1706-3600 (500-3600)	1706-14672 (500-4300)	3071-13307 (900-3900)	3071-15354 (900-4500)	4299-22519 (1260-6600)	3821-23202 (1120-6800)	6585-30196 (1930-8850)	6142-36270 (1800-10630)
Κατανάλωση (min-nom-max)		W	90-805-1400	160-779-1500	220-1085-1450	220-990-1500	380-1528-2450	350-1410-2600	430-1900-3100	430-1897-3750
SEER/SCOP (Μ/Θ/Ψ)			6,8	4,1/5,1/3,3	7	4,0/5,1/3,2	7	4,0/5,1/3,4	6,5	4,0/5,1/3,3
Ενεργειακή κλάση (Μ/Θ/Ψ)			A++	A+/A+++/B	A++	A+/A+++/B	A++	A+/A+++/A	A++	A+/A+++/B
Εύρος λειτουργίας		°C	-15~43	-22~24	-15~43	-22~24	-15~43	-22~24	-15~43	-22~24
Ικανότητα αφύγρανσης		L/h	0,8		1,4		1,8		2,4	
Παροχή αέρα		m^3/h	610/570/540/470/440/420/390		680/620/560/490/450/420/390		800/720/650/610/570/520/470		1250/1100/1000/950/900/850/750	
Καλυπτόμενη επιφάνεια		m^2	12-18		16-24		23-34		27-42	
Στάθμη πίεσης θορύβου	εσωτερικό	dB (A)	40/37/35/32/30/28/26		42/38/36/34/32/29/26		45/43/41/38/35/34/31		48/45/42/39/37/36/33	
	εξωτερικό	dB (A)	50		52		57		57	
Στάθμη ηχητικής ισχύος	εσωτερικό	dB (A)	54/48/46/44/41/35/33		57/50/48/46/44/41/38		59/57/55/52/49/48/45		63/60/57/54/52/51/48	
	εξωτερικό	dB (A)	61		62		64		67	
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας		mm	889×294×212		889×294×212		1013×307×221		1122×329×247	
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας		mm	782×540×320		848×596×320		965×700×396		965×700×396	
Βάρος εσωτερικής μονάδας		kg	11		11		13,5		16,5	
Βάρος εξωτερικής μονάδας		kg	26,5		30,5		43,5		53,5	
Γραμμή υγρού-αερίου		inch	1/4"-3/8"		1/4"-3/8"		1/4"-1/2"		1/4"-5/8"	
Μέγιστη απόσταση έσω-έξω		m	15		20		25		25	
Μέγιστη υψομετρική διαφορά		m	10		10		10		10	
Παροχή ρεύματος		V-Φ-hz	220-1-50		220-1-50		220-1-50		220-1-50	
Ασφάλεια		Ampere	10		16		16		25	
Προηγμένα Φίλτρα Καθαρισμού Αέρα:			• Φίλτρο Τριπλής Δράσης 3 σε 1 (Ιόντων Αργύρου, Κατεχίνης, Αντιβακτηριδιακό)				• Φίλτρο Ενεργού Άνθρακα		• Φωτοκαταλυτικό Φίλτρο	

GREE

Σειρά Pular NEO

INVERTER R32 Wi-Fi

Η σειρά κλιματιστικών της Gree συνδυάζει ποιότητα, εξελιγμένες τεχνολογίες, οικονομία και αξιοπιστία. Ήρθε για να αλλάξει το κλίμα στο χώρο σας!

Διαθέσιμα σε

9K Btu/h · 12K Btu/h · 16K Btu/h · 18K Btu/h · 24K Btu/h

Σημεία που ξεχωρίζουν

3D Air Flow
Δυνατότητα οριζόντιας & κάθετης κίνησης των περσίδων. Ομοιόμορφη κατανομή του αέρα στον χώρο. Μέγιστη άνεση.

COLD plasma
Προηγμένη τεχνολογία ιονιστή της Gree. Αναβαθμισμένη ποιότητα & υγιεινή του αέρα. Μοναδική αίσθηση φρεσκάδας & ευεξίας.

SELF CLEANING
Καινοτομική λειτουργία αυτοκαθαρισμού 4 σταδίων. Απομάκρυνση ρύπων & οσμών.

Λειτουργίες

Υψηλή Απόδοση · Εξοικονόμηση Ενέργειας · Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού · Ιονιστής Cold Plasma · I Feel · 3D Airflow · 7 ταχύτητες Ανεμιστήρα · Φίλτρα Αέρα · WiFi · Αθόρυβη Λειτουργία · Blue Fin

Αφύγρανση · Λειτουργία Turbo · Έξυπνη Απόψυξη · Αυτοδιάγνωση · Λειτουργία 8°C · Τεχνολογία κατά της Μούχλας · Εκκίνηση Χαμηλής Τάσης · Λειτουργίες Ύπνου · Χρονοδιακόπτης · Ένδειξη LED · Κλείδωμα

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο	Εσωτερική μονάδα		GRC-101QI/KPL-N4		GRC-121QI/KPL-N4		GRC-161QI/KPL-N4		GRC-181QI/KPL-N4		GRC-241QI/KPL-N4	
	Εξωτερική μονάδα		GRCO-101QI/KPL-N4		GRCO-121QI/KPL-N4		GRCO-161QI/KPL-N4		GRCO-181QI/KPL-N4		GRCO-241QI/KPL-N4	
	Εναλλακτικός κωδικός		GWH09AGA-K6DNA1A		GWH12AGB-K6DNA1A		GWH18AGD-K6DNA1A		GWH18AGD-K6DNA1E		GWH24AGE-K6DNA1A	
Ονομαστική απόδοση		Btu/h (W)	8530 (2500)	9554 (2800)	10918 (3200)	11600 (3400)	15700 (4600)	17742 (5200)	18084 (5300)	19107 (5600)	24200 (7100)	26600 (7800)
Εύρος απόδοσης		Btu/h (W)	1706-11089 (500-3250)	1706-11942 (500-3500)	3071-12283 (900-3600)	3071-13648 (900-4000)	3412-18084 (1000-5300)	2388-19278 (1000-5650)	2900-21496 (850-6300)	3583-23884 (1050-7000)	6800-30200 (2000-8850)	6150-32200 (1800-9450)
Κατανάλωση (min-nom-max)		W	150 -720-1300	140-750-1500	220-991-1300	220-916-1500	420-1355-1800	420-1340-1900	100-1510-2300	240-1393-2350	450-2030-2900	350-2000-3000
SEER/SCOP (Μ/Θ/Ψ)			6,5	4,0/5,1	6,1	4,0/5,1	6,4	4,0/5,1	7,3	4,2/5,7/3,5	7,0	4,2/5,4/3,4
Ενεργειακή κλάση (Μ/Θ/Ψ)			A++	A+/A+++	A++	A+/A+++	A++	A+/A+++	A++	A+/ A+++/A	A++	A+/A+++/A
Εύρος λειτουργίας		℃	-15~43	-15~24	-15~43	-15~24	-15~43	-15~24	-15~50	-15~30	-15~50	-15~30
Ικανότητα αφύγρανσης		L/h	0,6		1,4		1,8		1,9		2,4	
Παροχή αέρα		m^3/h	500/470/430/390/320/270/250		590/520/480/400/350/320/280		910/850/780/740/700/650/610		1000/850/760/650/580/520/450		1250/1100/1000/950/900/850/800	
Καλυπτόμενη επιφάνεια		m^2	10-16		15-22		21-31		23-34		27-42	
Στάθμη πίεσης θορύβου	εσωτερικό	dB (A)	38/36/34/32/28/25/21		41/37/35/33/30/26/24		43/39/37/34/32/30/29		45/42/41/37/34/29/26		48/44/41/40/38/36/33	
	εξωτερικό	dB (A)	51		51		55		56		59	
Στάθμη ηχητικής ισχύος	εσωτερικό	dB (A)	55/48/46/44/40/37/33		56/49/47/45/42/38/36		56/52/50/47/45/43/42		60/55/54/50/47/42/39		64/59/56/55/53/51/48	
	εξωτερικό	dB (A)	62		64		65		65		70	
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας		mm	704×260×185		779×260×185		982×311×221		982x311x211		1075x333x246	
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας		mm	732×550×330		732×550×330		732×550×330		802x555x350		958×660×402	
Βάρος εσωτερικής μονάδας		kg	7.5		8		13.5		12,5		16	
Βάρος εξωτερικής μονάδας		kg	25		25		26,5		30,5		41,5	
Γραμμή υγρού-αερίου		inch	1/4"-3/8"		1/4"-3/8"		1/4"-3/8"		1/4"-1/2"		1/4"-5/8"	
Μέγιστη απόσταση έσω-έξω		m	15		15		25		25		25	
Μέγιστη υψομετρική διαφορά		m	10		10		10		10		10	
Παροχή ρεύματος		V-Φ-hz	220-1-50		220-1-50		220-1-50		220-1-50		220-1-50	
Ασφάλεια		Ampere	10		16		16		16		16	
Προηγμένα Φίλτρα Καθαρισμού Αέρα:			• Φίλτρο Τριπλής Δράσης 3 σε 1 (Ιόντων Αργύρου, Κατεχίνης, Αντιβακτηριδιακό) • Φίλτρο Ενεργού Άνθρακα									

GREE

Ποια είναι η GREE

1 στα **3**
Κλιματιστικά παγκοσμίως κατασκευάζονται στα εργοστάσια της **GREE**

Παρουσία σε
160+ ΧΩΡΕΣ

400
εκατομμύρια
ΧΡΗΣΤΕΣ
σε όλο τον κόσμο

15.000+
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ R&D

πάνω από
70.000
ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΤΕΝΤΕΣ

929+
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
δοκιμών

Αποκλειστικός Διανομέας για την Ελλάδα

Η Clima Quest, εταιρεία του Ομίλου Quest, είναι ο αποκλειστικός διανομέας της Gree για την Ελληνική αγορά. Με γνώμονα την υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση και υποστήριξη κάθε πελάτη και όχημα την τεχνογνωσία και την αξιοπιστία του Ομίλου Quest, η Clima Quest αναπτύσσεται με στόχο να κάνει την καινοτομία και την τεχνολογική υπεροχή της Gree διαθέσιμη σε όλους.

ΕΓΓΥΗΣΗ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ & ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΡΗ
ΕΓΓΥΗΣΗ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ

Διάθεση & Υποστήριξη:
Quest GROUP
Clima Quest

Clima Quest MAE
Αργυρουπόλεως 2Α, 176 76, Καλλιθέα
τηλ. 211 999 4500, fax: 211 999 1599
www.gree.gr

Η Gree είναι το No1 Brand κλιματιστικών στον κόσμο για το 2019. Πηγή: Euromonitor International Limited; Consumer appliances 2020ed; retail volume sales in units, 2019 data.